Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

**FICHA TECNICA**

Edición: Abril 2003
Sustituye la 00 140 …. de fecha: Enero 2002

**1. Producto:** ***VALREX SATINADO***

**Cód. D0 140 . . . .**

*Esmalte satinado de primera calidad para proteger y decorar superficies en exteriores e interiores.*

- *** Gran rapidez de secado.**
- *** Máxima cubrición y nivelación.**
- *** Alta dureza.**
- *** Flexible.**
- *** Acabado lacado impecable.**
- *** Amplia gama de colores.**

**2. Características Técnicas:**

* Naturaleza: Sintético-uretanada.
* Acabado: Satinado (brillo de 35-40% en ángulo de 60-60º).
* Color: Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.
* Rendimiento: 11-14 m2/lt. y mano, según estado de la superficie.
* Viscosidad: 55-65 seg. Copa Iso 6 a 25ºC.
* Volumen de sólidos: 43-47%, según Base.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa
* Fuera de polvo: 30 min.
* Secado: 3-4 horas.
* Repintado: 24 horas.

**3. Preparación de las superficies:**

**3.1. Superficies nuevas:**

* Hierro y acero, desengrasar, lijar o cepillar el óxido y aplicar 1-2 manos de VALFOS Símil MINIO de Valentine.
* Galvanizados y aluminio, desengrasar y aplicar una mano fina de WASH-PRIMER o VALTODO de Valentine.
* Madera y aglomerados, recomendable aplicar FONDO CONSERVANTE de la Madera. Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.
* Yeso y masillas, sellar porosidad con FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 5-6 de agua de Valentine.

**3.2. Repintado:**

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Para la eliminación de pintura vieja usar quitapinturas VALEDC de Valentine.

Otras superficies, consultar con el Servicio Técnico de Valentine. Teléfono 902 100 089.

**FICHA TECNICA**

**Producto:** ***VALREX SATINADO*** **Cód. D0 140 . . . .**

**4. Modo de empleo:**

* Bases para la confección de colores por el sistema MULTICOLOR.
* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
* Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas, por mano.
* Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 15-20% de DISOLVENTE PARA SINTETICOS de Valentine.

Aconsejamos dos manos de producto para un mejor acabado, aunque el número de ellas dependerá de la opacidad del color escogido (información en pantalla del equipo MULTICOLOR).

* Limpiar manchas y útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o White Spirit, antes de que sequen.

**5. Envase y etiquetado:**

**Formatos:** 4 lt.- 0,750 lt.

**Precauciones:** Inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y múestrele la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto, 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

**6. Estabilidad en almacén:**

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

**7. Aplicaciones:**

*Es un producto muy indicado para la restauración y pintado de muebles, obteniendo un aspecto lacado.*

*Muy adecuado para paredes de cocinas y cuartos de baño, arrimaderos, puertas, etc.*

*Ofrece máximas posibilidades en decoración gracias a su amplísima (casi ilimitada) gama de colores.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.